


Технический паспорт изделия : LI158704--

I-VIDUAL LED-панель для решетки потолка 600x600, 4000K, бел.



Технические данные

Длина нетто (мм)	595,00
Ширина нетто (мм)	595,00
Высота нетто (мм)	13,00
Вес нетто (кг)	3,92
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Акрил Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	110
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	40
System efficiency (lm/W)	80
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	3200
Кол-во ламп	2
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	50
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	595x595x13

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
I-VIDUAL LED-панель для решетки потолка 600x600, 4000K, бел.	LI158704
опциональные принадлежности	
Универс. рамка для LED-панели, 595x595мм, цвет белый	LI158762
МОНТАЖНАЯ РАМА, цвет - серебристо-серый, L/W 62,5/62,5 см для I-VIDUAL светодиодной панели	LI158764
розетка, 10,3см x 22см x 5,1см, цвет матово-белый	LI158791
К-т для подвешивания LED-панели	LI158799
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	LI464032
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат.	LI464170
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	
LED-прив. устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр.нат., с рег.ярк.	LI464176
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения, с регулятором яркости	