

Datenblatt für Artikel: LI158814--

I-VIDUAL LED пан. для встра. подв. п., 620x620 мм, UGR<19, 4000K

I-VIDUAL LED панель для встраиваемого подвесного потолка, 620x620 мм, UGR<19, 4000K, цвет - белый



Technische Daten

Производитель	03-SLV
Glare factor (UGR)	<22
Входное напряжение AC (V)	1000mA 1050mA
Патрон	LED Platine
ДxШxВ мм	617x617x13

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
I-VIDUAL LED пан. для встр. подв. п., 620х620 мм, UGR<19,4000K	LI158814
I-VIDUAL LED панель для встраиваемого подвесного потолка, 620х620 мм, UGR<19,4000K, цвет - белый	
опциональные принадлежности	
Универс. рамка для LED-панели, 620х620мм, цвет белый	LI158772
МОНТАЖНАЯ РАМА, цвет - серебристо-серый, L/W 62,5/62,5 см для I-VIDUAL светодиодной панели	LI158774
розетка, 10,3см x 22см x 5,1см, цвет матово-белый	LI158791
К-т для подвешивания LED-панели	LI158799
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	LI464032
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат.	LI464170
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	
LED-прив. устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр.нат.,с рег.ярк.	LI464176
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения, с регулятором яркости	