

Технический паспорт изделия : LI158823--

I-VIDUAL LED пан. для встра. подв. п., 600x600 мм, UGR<19, 3000K

I-VIDUAL LED панель для встраиваемого подвесного потолка, 600x600 мм, UGR<19, 3000K, цвет - серебристый



Технические данные

Длина нетто (мм)	595,00
Ширина нетто (мм)	595,00
Высота нетто (мм)	13,00
Вес нетто (кг)	4,30
Производитель	03-SLV
Glare factor (UGR)	<22
Патрон	LED Platine
ДхШхВ мм	595x595x13

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
I-VIDUAL LED пан. для встр. подв. п.,600х600 мм,UGR<19,3000K	LI158823
I-VIDUAL LED панель для встраиваемого подвесного потолка,600х600 мм,UGR<19,3000K, цвет - серебристый	
опциональные принадлежности	
Универс. рамка для LED-панели, 595х595мм, цвет белый	LI158762
МОНТАЖНАЯ РАМА, цвет - серебристо-серый, L/W 62,5/62,5 см для I-VIDUAL светодиодной панели	LI158764
розетка, 10,3см x 22см x 5,1см, цвет матово-белый	LI158791
К-т для подвешивания LED-панели	LI158799
TCI LED-прив.устр. 50ВА, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	LI464032
TCI LED-приводное устройство 50ВА, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат.	LI464170
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	
LED-прив. устройство,40Вт,1000мА,вкл.разгр.нат.,с рег.ярк.	LI464176
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения, с регулятором яркости	