

Технический паспорт изделия : LI160441--

LED Даунлайт 30/3, круглый, белый, 30 LED, 3000K



Технические данные

Высота нетто (мм)	123,00
диаметр нетто (мм)	197,00
Вес нетто (кг)	0,48
Размер выреза мм (мм)	Ø185
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий Пластмасса
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	15
System efficiency (lm/W)	80
Цвет освещения	теплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1200
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	130
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	197
ØxH мм	197x123
Cut-out size mm	Ø185

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED Даунлайт 30/3, круглый, белый, 30 LED, 3000K	LI160441