

Технический паспорт изделия : LI160581--

LED пот. св. 70/3, кр., бел., SMD LED, 3000K, без пр. устр-ва

LED потолочный светильник 70/3, круглый, цвет - белый, SMD LED, 3000K, без
приводного устройства



Технические данные

Патрон	LED Platine
Высота (мм)	94
Диаметр (мм)	233
опциональные принадлежности	LI464032--, LI464170--, LI464176--, LI464804--
ØxH мм	233x94

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LED пот. св. 70/3, кр., бел., SMD LED,3000K,без пр. устр-ва	LI160581
LED потолочный светильник 70/3, круглый, цвет - белый, SMD LED,3000K,без приводного устройства	
опциональные принадлежности	
TCI LED-прив.устр. 50BA, 350-1050мА, п/кл.Dip,DALI-рег.ярк.	LI464032
TCI LED-приводное устройство 50BA, 350-1050мА, переключатель в корпусе Dip, DALI-регулятор яркости, включая разгрузку натяжения кабеля	
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, вкл.разгр. нат.	LI464170
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения	
LED-прив. устройство,40Вт,1000мА,вкл.разгр.нат.,с рег.ярк.	LI464176
LED-приводное устройство, 40Вт, 1000мА, включая разгрузку натяжения, с регулятором яркости	
LED прив. устройство 40Вт, 1050мА, с регулятором яркости	LI464804
LED приводное устройство 40Вт, 1050мА, с регулятором яркости	