

Технический паспорт изделия : LI161461--

LEDпотол.свет. 1800лм, 3000K, 48LED, кругл. сталь./алюм. бел.

Surface mounted downlight



SLV

Информация о товаре

Die Hochvolt LED Deckenleuchte FERA 25 überzeugt durch ihr einfaches klares Design und die hohe Leuchtkraft. Die verbauten LED erreichen einen Lichtstrom von ca. 1800lm. Somit kann die Leuchte bedenkenlos zur allgemeinen Raumbelichtung eingesetzt werden. Dank des eingebauten LED Treibers, ist die Leuchte fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Технические данные

Световой поток (lm)	1800
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	20000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	E

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	100
Мощность (W)	21
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	550
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	PS Алюминий
Длина (мм)	250
Ширина (мм)	250
Высота (мм)	125
Диаметр (мм)	250
ДхШхВ мм	250x250x125
ØxH мм	250x125

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LEDпотол.свет. 1800лм,3000K,48LED,кругл. сталь./алюм. бел. Surface mounted downlight	LI161461