

Технический паспорт изделия : LI162703--

SENDER LED-панель, утаплив. светильн., 6Вт, 3000К, кругл., бел.



Технические данные

Высота нетто (мм)	30,00
диаметр нетто (мм)	115,00
Вес нетто (кг)	0,23
Размер выреза мм (мм)	Ø107
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Производитель	O3-SLV
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	without LED Driver
Входной ток (A)	0,35
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	6
System efficiency (lm/W)	40
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	240
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	115x30
Cut-out size mm	Ø107

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SENDER LED-панель, утаплив. светильн., 6Вт, 3000K, кругл., бел.	L1162703
опциональные принадлежности	
LED ПРИВОД 10 Вт, с функцией диммирования, 350 мА, с компенсатором натяжения	L1464140