



SENDER LED-панель, утаплив. свет., 14Вт, 3000К, угл., сер.-сер.



Technische Daten

Размер выреза мм (мм)	230x230
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	without LED Driver
Входной ток (A)	0,35
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	14
System efficiency (lm/W)	69
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	970
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	30000

Technische Daten - Fortsetzung

Класс защиты	III
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	240x240x30
Cut-out size mm	230x230

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SENDER LED-панель, утаплив. свет., 14Вт, 3000K, угл., сер.-сер.	LI162813
опциональные принадлежности	
LED ПРИВОД 18 Вт, с функцией диммирования, 350 мА, с компенсатором натяжения	LI464150