

Технический паспорт изделия : LI162953--

SENDER LED-панель,потол. свет., 14Вт,3000K,кругл.,сер.-сер.



Технические данные

Высота нетто (мм)	48,00
диаметр нетто (мм)	215,00
Вес нетто (кг)	0,88
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристо-серый
Материал	Акрил Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	120
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	14
System efficiency (lm/W)	60
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	840
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	215x48

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SENDER LED-панель,потол. свет., 14Вт,3000К,кругл.,сер.-сер.	LI162953
опциональные принадлежности	
LED ПРИВОД 15 Вт, с функцией диммирования, 350 мА, с функцией диммирования	LI464143