

Технический паспорт изделия : LI163013--

SENDER LED-панель,потол. светил., 14Вт,3000K,угл.,сер.-серый



Технические данные

Длина нетто (мм)	215,00
Ширина нетто (мм)	215,00
Высота нетто (мм)	48,00
Вес нетто (кг)	1,02
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серебристо-серый
Материал	Акрил Алюминий
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	120
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	14
System efficiency (lm/W)	60
Цвет освещения	теплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	840
Срок эксплуатации	30.000h
Класс защиты	I
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	215x215x48

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SENDER LED-панель,потол. светил., 14Вт,3000K,угл.,сер.-серый	LI163013
опциональные принадлежности	
LED ПРИВОД 15 Вт, с функцией диммирования, 350 мА, с функцией диммирования	LI464143