

Технический паспорт изделия : LI202009WW

Светильник LED Panel Square 200 16Вт, 1250лм, 830, с регулируемой яркостью, белый



Технические данные

Длина нетто (мм)	200,00
Ширина нетто (мм)	200,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,66
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Размер выреза мм (мм)	185 x 185
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок Монтаж в стену
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Крышка	PMMA frosted
Производитель	O2-Schrack
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230

Технические данные - Продолжение

Осветительное устройство / лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	16
System efficiency (lm/W)	78
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1250
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	40.000h
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	200x200x15
Cut-out size mm	185 x 185

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светильник LED Panel Square 200 16Вт, 1250лм, 830, с регулируемой яркостью, белый	LI202009WW
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379