

Технический паспорт изделия : LI227500--

NAUTILUS IP67, наружный светильник, QR-CBC 51 35W G6,35



Технические данные

Ширина нетто (мм)	95,00
Высота нетто (мм)	120,00
диаметр нетто (мм)	95,00
Вес нетто (кг)	0,58
Вид осветительного устройства	Светильник наружного освещения
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий
Производитель	03-SLV
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Патрон	GU5,3
Ватт (W)	35
Кол-во ламп	1

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	III
Степень защиты	IP67
Диапазон отклонения (°)	180
Диаметр (мм)	97
ØxH мм	95x120

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
NAUTILUS IP67, наружный светильник, QR-CBC 51 35W G6,35	LI227500
опциональные принадлежности	
Philips осн. св./диодн. Точ.свет. MR16, 6.5Вт, 36°, 2700K, рег. ярк.	LI1001574
Philips Осн.св./диодн.точечн.свет.MR16,6.5Вт,36°,3000K,с рег. ярк.	LI1001575
MARINE трансформатор, IP 44 , 12V, 60VA	LI227160
Пластиковый шип NAUTILUS SPIKE	LI900011