

Технический паспорт изделия : LI229311 --

DASAR 115 LED, белый, круглый



Технические данные

диаметр нетто (мм)	130,00
Вес нетто (кг)	0,92
Размер выреза мм (мм)	Ø165
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в полу
Монтаж	Монтаж в полу
Цвет	Высококачественная сталь
Материал	Высококачественная сталь Алюминий
Производитель	03-SLV
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	12
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	3,80
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	5000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	400
Кол-во ламп	1
Класс защиты	III

Технические данные - Продолжение

Степень защиты	IP67
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	80
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	130
Cut-out size mm	Ø165

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DASAR 115 LED, белый, круглый	L1229311
опциональные принадлежности	
IP44 TRAFO 10VA, 12V	L1227140