

Технический паспорт изделия : LI232804--

SPOODI прожектор 10Вт, 100°, IP65, цвет сер.-серый



Технические данные

Длина нетто (мм)	147,00
Ширина нетто (мм)	27,00
Высота нетто (мм)	120,00
Вес нетто (кг)	0,79
Монтаж	Монтаж на стене Монтаж мачты
Цвет	серебристо-серый
Материал	Алюминий
Крышка	particular satined
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	10
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	850
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I
Степень защиты	IP55
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
ДхШхВ мм	147x27x120

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SPOODI прожектор 10Вт, 100°, IP65, цвет сер.-серый	LI232804
опциональные принадлежности	
Наст. кроншт. для нар. балки и MILOX прож.,сер.,50см	LI234344
Настенный кронштейн для наружной балки и MILOX прожектора,цвет - серебристый,50см	
Наст. кроншт. для нар. балки и MILOX прож.,сер.,80см	LI234354
Настенный кронштейн для наружной балки и MILOX прожектора,цвет - серебристый,80см	
Пластиковый шип NAUTILUS SPIKE	LI900011