

Технический паспорт изделия : LI233550--

DASAR LEDнапольн.утапл.мини- свет.,2Вт,3000К,кругл.,нерж.ст.

Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly



Технические данные

Длина нетто (мм)	37,00
Ширина нетто (мм)	37,00
Вес нетто (кг)	0,35
Размер выреза мм (мм)	Ø30
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в полу
Монтаж	Монтаж в полу
Цвет	Высококачественная сталь
Материал	Высококачественная сталь
	Стекло
Производитель	03-SLV
Угол освещения (°)	31
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	2
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	120
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	25.000h
Класс защиты	III
Степень защиты	IP67
Класс энергоэффективности	A++ A+ A
Установка глубины (мм)	80
Illuminant incl.	yes
Cut-out size mm	Ø30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DASAR LEDнапольн.утапл.мини-свет.,2Вт,3000К,кругл.,нерж.ст. Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly	LI233550
опциональные принадлежности	
Источник питания для LED, 12W, 24V	LI470502
Источник питания для LED, 12W, 12V	LI470507