

Технический паспорт изделия: LI240004--

P-LIGHT Аварийн. освещ. на участке, бел.



Информация о товаре

P-LIGHT zur Verwendung als Notbeleuchtung für Wandanbau und Deckenaufbau geeignet. Ausgestattet sind die Sicherheitsleuchten mit zwei eingebautem Ni-Mh Akku, mit automatischem Selbsttest und Erkennungsweite von 30m. Die Notbetriebszeit der Leuchte beträgt drei Stunden. Betrieben werden kann die Leuchte in Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt über 230V. Weitere Varianten der P-LIGHT Serie sind vorhanden.

Технические данные

Срок эксплуатации	25.000h
С регулируемой яркостью	нет
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	110
Длина (мм)	73
Ширина (мм)	375
Высота (мм)	176
опциональные принадлежности	LI240009--; LI240010--; LI240022--
ДхШхВ мм	73x375x176

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
P-LIGHT Аварийн. освещ. на участке, бел.	LI240004
опциональные принадлежности	
P-LIGHT Аварийн., станд. указ. для освещ. на участке, зел.	LI240009
P-LIGHT Аварийн. , указ. лестн. для освещ. на участке, зел.	LI240010
аккумуляторн. батарея для P-LIGHT, Ni- Cad 3.6В, 1000мА к-т из 2 шт.	LI240022