

LCA 35W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM)

one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Near Field Communication (NFC); Suitable for safety lighting systems in accordance with EN 50172



Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	NFC Push to DIM DALI 2
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Мощность (W)	35
Устройство управления	Power supply
Входное напряжение AC (V)	198-264
Входное напряжение DC (V)	176-280
Напряжение на выходе DC (V)	24
Частота (Hz)	50/60
Цвет	белый
Материал	Пластмасса

Технические данные - Продолжение

Длина (мм)	195
Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	EHDALIDIM-
ДхШхВ мм	195x43x30
Dimming range (%)	1 - 100
Диапазон напряжения (V)	220-240

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
LCA 35W 24V one4all NF SC EXC2 (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM) one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION); Near Field Communication (NFC); Suitable for safety lighting systems in LI28004430 accordance with EN 50172	
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM