

Datenblatt für Artikel: LI29001038

# Светодиодный светильник направленного света MR16 6Вт, ,ч

2700K, 345лм, 38°, GU10 230В,



## Technische Daten

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Форма                     | Рефлектор                          |
| Монтаж                    | Монтаж в потолок<br>Монтаж в стену |
| Материал                  | Металл<br>Пластмасса               |
| Угол освещения (°)        | 38                                 |
| Рабочее напряжение AC (V) | 230-240                            |
| Рабочий ток (A)           | 26                                 |
| Цоколь                    | GU10                               |
| Ватт (W)                  | 6                                  |
| Цвет освещения            | теплый белый                       |
| Цветовая температура (K)  | 2700                               |
| Индекс цветопередачи Ra   | ≥90                                |
| Световой поток (lm)       | 345                                |
| Срок эксплуатации (h)     | 25000                              |
| С регулируемой яркостью   | нет                                |
| Степень защиты            | IP20                               |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Power Factor                         | 0,51  |
| Comparable Wattage incandescent lamp | 50    |
| ØxH mm                               | 50x58 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                               | BEST.NR.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Светодиодный светильник направленного света MR16 6Вт, ч<br>2700K, 345лм, 38°, Gu106 230В, | LI29001038 |