

Технический паспорт изделия: LI29001242

Панель LED 33Вт, 4000лм, 840, 1197x297мм, 1050мА, без драйвера



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.197,00
Ширина нетто (мм)	297,00
Высота нетто (мм)	9,00
Вес нетто (кг)	3,70
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Металл Пластмасса
Производитель	O2-Schrack
Угол освещения (°)	80
Glare factor (UGR)	<19
Рабочее напряжение DC (V)	30-34
Operation current mA (mA)	1050
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

Ватт (W)	42
System efficiency (lm/W)	105
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥85
Световой поток (lm)	4000
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	3
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	1197x297x9

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Панель LED 33Вт, 4000лм, 840, 1197x297мм, 1050мА, без драйвера	LI29001242
опциональные принадлежности	
Светодиодный привод 47Вт, 100-240В СС 1050мА 30-42В пост.т.	LI19001000
Светодиодный привод 46Вт, 220-240В СС 1050мА 21-48В пост.т.	LI29001075
Dali	
Светодиодный привод 47Вт, 220-240В СС 1050мА 4-48В пост.т. 1-10В	LI29001076
Комплект для монтажа светодиодной панели на поверхности для 1197x297мм серии Ledon	LI29001094
Настенный кронштейн для комплекта для монтажа на поверхности серии Ledon	LI29001097
Комплект для подвешивания светодиодной панели 4x1М, серии Ledon	LI29001064
Комплект для подвешивания Светодиодной панели 4x2М, для серии Ledon	LI29001096
Светодиодная фоновая подсветка 120 800лм, 110°, 840, 1050мА	LI29001142
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379