

Технический паспорт изделия : LI35000115

KVADRA 70M 1x21/39W EVG DALI

встраиваемый



Технические данные

Длина нетто (мм)	884,00
Ширина нетто (мм)	45,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	1,00
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь
Производитель	02-Schrack
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Люминесцентные лампы диам. 16мм
Патрон	G5
Мощность (W)	21/39
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Принадлежности	Механизм осветительного прибора
ДхШхВ мм	884x45x30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
KVADRA 70M 1x21 /39W EVG DALI встраиваемый	LI35000115
опциональные принадлежности	
T5 T16 флуоресцентная лампа 39W/840 G5, нейтр. белый	LI31114264
T5 21W/840 G5 FLH1, золотой белый, флуоресцентная лампа	LI31114251
KVADRA-R70M, встроенный анодированный алюминий, L-2970mm	LI35000010
KVADRA 70M анодированный алюминиевый профиль, L-2970mm	LI35000015
KVADRA 70M анодированный алюминиевый профиль, L- 4455mm	LI35000025
KVADRA 70M опаловая крышка для Kvadra 70M R + S L-2969mm	LI35000030