

Технический паспорт изделия : LI35000135

KVADRA 70 M HI ЛЕД 50Вт 840 7100лм, L-1490мм, DALI, анодиров



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.484,00
Ширина нетто (мм)	45,00
Высота нетто (мм)	30,00
Вес нетто (кг)	1,50
Цвет	анодированный
Материал	Алюминий
Производитель	02-Schrack
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	50
System efficiency (lm/W)	142
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	7100
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	DALI

Технические данные - Продолжение

Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Принадлежности	Механизм осветительного прибора
ДхШхВ мм	1484x45x30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
KVADRA 70 M HI LED 50Вт 840 7100лм, L-1490мм, DALI, анодиров	LI35000135
опциональные принадлежности	
KVADRA-S70M алюминиевый профиль анодированный с выемкой	LI35000017
KVADRA-R70M алюминиевый профиль анодированный с выемкой	LI35000012