



Lucie T5 1-35/49/80W DALI EVG, подвес, алюминий



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.474,00
Ширина нетто (мм)	37,00
Высота нетто (мм)	63,00
Вес нетто (кг)	1,00
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	RAL 9006 (серый)
Материал	Алюминий
Производитель	02-Schrack
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Люминесцентные лампы диам. 16мм
Патрон	G5

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	35/49/80
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	1474x37x63

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lucie T5 1-35/49/80W DALI EVG, подвес, алюминий	LI38124003
опциональные принадлежности	
T5 T16 флуоресцентная лампа 35W/840 G5, нейтр. белый	LI31114257
T5 49W/840 G5 FHL1, золотой белый, флуоресцентная лампа	LI31114235
T5 T16 флуоресцентная лампа 80W/840 G5, нейтр. белый	LI31114270
Прозрачный кабель 3x0,75мм ² L-2, 0 м	LI38941601
Кабель прозрачный 5x1mm, 1,25 м для LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKTRA5
Провод с потолочным креплением 1,2м для Lucie/Kvadra-s	LI38LKSROS
Провод с выключателем 1,2м для Lucie/Kvadra-s	LI38LKSABH
Lucie T5 анодированная заглушка	LI38LUCEND
Lucie T5 профиль разъем	LI38LUVERB