



Технический паспорт изделия : LI38LUC180

Lucie T5 1-35/49/80W QTI EVG, алюминиевая панель



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.474,00
Ширина нетто (мм)	36,60
Высота нетто (мм)	62,50
Вес нетто (кг)	1,30
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на стене
Цвет	RAL 9006 (grey)
Материал	Алюминий
Производитель	02-Schrack
Устройство управления	EVG Multiwatt
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Люминесцентные лампы диам. 16мм
Патрон	T5 / T16
Цоколь	G5

Технические данные - Продолжение

Ватт (W)	35/49/80
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
ДхШхВ мм	1474x37x63

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lucie T5 1-35/49/80W QTI EVG, алюминиевая панель	LI38LUC180
опциональные принадлежности	
T5 35W/840 G5 FLH1, хол.белый, люминисцентная лампа	LI71350028
Прозрачный кабель 3x0, 75мм ² L-2, 0 м	LI38941601
Кабель прозрачный 5x1 мм, 1,25 м для LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKTRA5
Провод с потолочным креплением 1,2м для Lucie/Kvadra-s	LI38LKSROS
Провод с выключателем 1,2м для Lucie/Kvadra-s	LI38LKSABH
Lucie T5 анодированная заглушка	LI38LUCEND
Lucie T5 профиль разъем	LI38LUVERB
T5 35W/840 G5 FLH1, хол.белый, люминисцентная лампа	LI71350028
Прозрачный кабель 3x0, 75мм ² L-2, 0 м	LI38941601
Кабель прозрачный 5x1 мм, 1,25 м для LUCIE T5/KVADRA-S	LI38LKTRA5
Провод с потолочным креплением 1,2м для Lucie/Kvadra-s	LI38LKSROS
Провод с выключателем 1,2м для Lucie/Kvadra-s	LI38LKSABH
Lucie T5 анодированная заглушка	LI38LUCEND
Lucie T5 профиль разъем	LI38LUVERB