


Технический паспорт изделия: LI38OF0076

Office II ЛЕД STL 80Вт 10200лм 840, диммируемый, LS/PD, анодиров.



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	640,00
Ширина нетто (мм)	310,00
Высота нетто (мм)	1.960,00
Вес нетто (кг)	17,50
мин. температура окружающей среды (°C)	5

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Напольный светильник
Монтаж	Mobil
Цвет	анодированный
Материал	Алюминий
Крышка	mikroprismatic
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
Power of system (W)	80
System efficiency (lm/W)	140
Мощность (W)	76
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	10655
Luminous flux luminaire (lm)	10200
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	50.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	DALI да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	640x310x1960

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Office II ЛЕД STL 80Вт 10200лм 840, диммируемый, LS/PD, анодиров.	LI38OF0076
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	ENDALIDIM