


Технический паспорт изделия : LI60111120

ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 3000/ 1900lm 840 IP54 PMMA opal wh



Кривая распределения света




Технические данные

Длина нетто (мм)	650,00
Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	87,00
Вес нетто (кг)	1,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	25
Цвет	белый
Материал	PMMA
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
System efficiency (lm/W)	111

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	27
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	3000
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK02
ДхШхВ мм	650x105x87

Габаритные чертежи: ALSF 650 ML BASIC 27/ 16W 3000/ 1900lm 840 IP54 PMMA opal wh



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ALSF 650 ML BASIC 27/16W 3000/1900lm 840 IP54 PMMA opal wh	L160111120