


Технический паспорт изделия : LI70123060

AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, white, L-1550mm

Adjustable light output: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.560,00
Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	87,00
Вес нетто (кг)	2,70
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	25
Вид осветительного устройства	Круглая лампа для помещений с повышенной влажностью

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +25
Цвет	белый
Материал	PMMA Листовая сталь
Крышка	опал
Угол освещения (°)	120
Glare factor (UGR)	25
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	120
Мощность (W)	55
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Световой поток (lm)	5100/6600
Срок эксплуатации	50.000h (L80/B10)
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP50
Shock strength	IK02
ДхШхВ мм	1560x105x87

Габаритные чертежи: AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, white, L-1550mm




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, white, L-1550mm Adjustable light output: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W	LI70123060
опциональные принадлежности	
Ванна RWAO 158 опаловая	LI45000040