

Технический паспорт изделия : LI99001674


SARM C/диод.свет. 21Вт

3000K, 2250лк, Ra>80, бел., ECG, L=1234

Ceiling mounted luminaire with matt louver



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.234,00
Ширина нетто (мм)	118,00
Высота нетто (мм)	58,00
Вес нетто (кг)	3,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	RAL 9003 (белый)
Материал	Листовая сталь Алюминий
Крышка	parabolic matt
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19 / <22
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	107
Мощность (W)	21
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2250
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SARM C/диод.свет. 21Вт 3000K, 2250лк, Ra>80, бел., ECG, L=1234 Ceiling mounted luminaire with matt louver	LI99001674
опциональные принадлежности	
К-т подвески с квадр. Потолочн. свет. Для SAR C/диод.свет., бел.	LI99001721
К-т подвески с квадр. Потолочн. свет. Для SAR C/диод.свет., бел.	LI99001722