


Технический паспорт изделия : LI99001690

SARM-LINE T-C/диод.свет. 21Вт 4000K, 2350лк, Ra>80, бел., ECG, L=1168



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.168,00
Ширина нетто (мм)	118,00
Высота нетто (мм)	64,00
Вес нетто (кг)	3,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Светильник для монтажа на потолке

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Цвет	RAL 9003 (white)
Материал	Листовая сталь Алюминий
Крышка	parabolic matt
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19 / <20
Устройство управления	ECG FIX
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	21
System efficiency (lm/W)	112
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2350
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SARM-LINE T-C/диод.свет. 21Вт 4000K, 2350лк, Ra>80, бел., ECG, L=1168	LI99001690
опциональные принадлежности	
К-т подвески с квадр. Потолочн. свет. Для SAR C/диод.свет., бел.	LI99001721
К-т подвески с квадр. Потолочн. свет. Для SAR C/диод.свет., бел.	LI99001722