



Технический паспорт изделия : LI99001702

SERM C/диод.свет. 112 М 1х49Вт 4000K,5750лк Ra>80,бел.,ECG

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.200,00
Ширина нетто (мм)	112,00
Высота нетто (мм)	61,00
Вес нетто (кг)	2,30
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Размер выреза мм (мм)	100x1180
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	RAL 9003 (white)
Материал	Листовая сталь
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	31
System efficiency (lm/W)	135
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4200
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1200x112x61
Cut-out size mm	100x1180

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SERM C/диод.свет. 112 M 1x49Вт 4000K,5750лк Ra>80,бел.,ECG	LI99001702
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	