


Технический паспорт изделия : LI99001706

SERM C/диод.свет. 112 L 1x56Вт 4000K,6700лк Ra>80,бел.,ECG

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.500,00
Ширина нетто (мм)	112,00
Высота нетто (мм)	61,00
Вес нетто (кг)	2,80
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Размер выреза мм (мм)	100x1480
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	RAL 9003 (white)
Материал	Листовая сталь
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<20
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	48
System efficiency (lm/W)	139
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	6550
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1500x112x61
Cut-out size mm	100x1480

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SERM C/диод.свет. 112 L 1x56Вт 4000К,6700лк Ra>80,бел.,ECG	LI99001706
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	