



Технический паспорт изделия : LI99001709

SERM C/диод.свет. 112 М 1x21 Вт 3000K, 2200лк Ra>80, бел., DALI

Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.200,00
Ширина нетто (мм)	112,00
Высота нетто (мм)	61,00
Вес нетто (кг)	2,30
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Размер выреза мм (мм)	100x1180
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	RAL 9003 (white)
Материал	Листовая сталь
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	DALI
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	16
System efficiency (lm/W)	105
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2200
Срок эксплуатации	100.000h / L90 / B10
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1200x112x61
Cut-out size mm	100x1180

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SERM C/диод.свет. 112 M 1x21Вт 3000K,2200лк Ra>80,бел.,DALI	LI99001709
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	