


Технический паспорт изделия : LI99001725

L-SE LVS 1.5 1x42Вт WIDE 6300лк 840 ECG, IP20, бел.

св/диодн. вставка освещ. для монтажн. тракта Ligne -SE, L- 1482мм



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.482,00
Ширина нетто (мм)	72,00
Высота нетто (мм)	74,00
Вес нетто (кг)	2,50
Вид осветительного устройства	Continuous row luminaire
Монтаж	Mounting rail installation
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-20 to +35
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Листовая сталь
Крышка	Lens optic
Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	80
Glare factor (UGR)	<25
Устройство управления	LED driver AC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	150
Мощность (W)	42
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	6300
Срок эксплуатации	50.000h / L80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1482x72x74

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
L-SE LVS 1.5 1x42Вт WIDE 6300лк 840 ECG, IP20, бел. св/диодн. вставка освещ. для монтажн. тракта Ligne -SE, L- 1482мм	LI99001725
опциональные принадлежности	
L-SE монтажная рейка, MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE монтажная рейка, MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE монтажная рейка, MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE монтажная рейка, MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE монтажная рейка, MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE монтажная рейка, MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE заглушка DM T5 с крышкой L-1489мм, белая	LI99000063
L-SE соединитель MRCP для монтажных реек	LI99000055
L-SE заглушка MRE для монтажных реек(2 шт.)	LI99000056
L-SE скоба для подвешивания SB	LI99000060
L-SE трос RS 2000мм, сталь	LI99000061
L-SE крюк CHP	LI99000062
L-S mounting track TS 2x58 DV5x1,5, length 3078, white	LI8B000073