

Технический паспорт изделия : LI99001730

L-SE LVS 1.5 1x80Вт WIDE 10650лк 830 DALI, IP20, бел.

св/диодн. вставка освещ. для монтажн. тракта Ligne -SE, L- 1482мм



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.482,00
Ширина нетто (мм)	72,00
Высота нетто (мм)	74,00
Вес нетто (кг)	2,50
Вид осветительного устройства	Continuous row luminaire
Монтаж	Mounting rail installation
Temperature range - Operation (°C)	-20 to +35
Цвет	белый
Материал	Листовая сталь
Крышка	Lens optic
Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	80
Glare factor (UGR)	<25
Устройство управления	LED Treiber DALI AC /DC
Рабочее напряжение AC (V)	230
Рабочее напряжение DC (V)	176 - 280
Осветительное устройство /лампа	Светодиод

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
Ватт (W)	80
System efficiency (lm/W)	129
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	10350
Срок эксплуатации	50.000h / L80
С регулируемой яркостью	Touch DIM
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	1482x72x74

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
L-SE LVS 1.5 1x80Вт WIDE 10650лк 830 DALI, IP20, бел. св/диодн. вставка освещ. для монтажн. тракта Ligne -SE, L- 1482мм	LI99001730
опциональные принадлежности	
L-SE монтажная рейка, MR 1x35-80 5x1,5mm ²	LI99000004
L-SE монтажная рейка, MR 2x35-80 5x1,5mm ²	LI99000005
L-SE монтажная рейка, MR 3x35-80 5x1,5mm ²	LI99000006
L-SE монтажная рейка, MR 1x35-80 7x2,5mm ²	LI99000010
L-SE монтажная рейка, MR 2x35-80 7x2,5mm ²	LI99000011
L-SE монтажная рейка, MR 3x35-80 7x2,5mm ²	LI99000012
L-SE заглушка DM T5 с крышкой L-1489мм, белая	LI99000063
L-SE соединитель MRCP для монтажных реек	LI99000055
L-SE заглушка MRE для монтажных реек(2 шт.)	LI99000056
L-SE скоба для подвешивания SB	LI99000060
L-SE трос RS 2000мм, сталь	LI99000061
L-SE крюк CHP	LI99000062
L-S шина, TS 1x36 DV5x1,5, длина 1239мм, белая	LI8B000069