


Технический паспорт изделия : LI99001749

Lano PRO LED 33 Вт, 3800 лм, 840, микропризматический, DALI

цвет белый LED-панель M625 Ra >80, UGR <19, 220-240 В, SKII, IP20, алюминий



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	620,00
Ширина нетто (мм)	620,00
Высота нетто (мм)	10,00
Вес нетто (кг)	4,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	RAL 9016 (white)
Материал	Алюминий ПК
Крышка	mikroprismatic

Технические данные - Продолжение

Производитель	02-Schrack
Угол освещения (°)	120
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	33
System efficiency (lm/W)	115
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	80
Световой поток (lm)	3800
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	да
Степень защиты	IP20/40
ДхШхВ мм	620x620x10

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lapo PRO LED 33 Вт, 3800 лм, 840, микропризматический, DALI цвет белый LED-панель M625 Ra >80, UGR <19, 220-240 В, SKII, IP20, алюминий	LI99001749
опциональные принадлежности	
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379