



Технический паспорт изделия : LIAG0006--

Pole light LOTUS STREET 40W 3000/4000K Ra80 IP66, Ø60mm, bl

asymmetrical, output adjustable max. 40W (100/75/50/30% select), 110lm/W, light colour 2 CCT 3000K/4000K



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	526,00
диаметр нетто (мм)	450,00
Вес нетто (кг)	7,05
мин. температура окружающей среды (°C)	-30

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	50
Вид осветительного устройства	Вершинный мачтовый светильник
Цвет	RAL 9017 Traffic black
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	110
Мощность (W)	12
	40
	30
	20
Цвет освещения	теплый белый
	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3300
	2200
	1320
	4400
Срок эксплуатации	80.000h / L80 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP66
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	450
ØxH мм	450x526
Pole-top (мм)	60

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Pole light LOTUS STREET 40W 3000/4000K Ra80 IP66, Ø60mm, bl asymmetrical, output adjustable max. 40W (100/75/50/30% select), 110lm/W, light colour 2 CCT 3000K/4000K	LIAG0006