

Технический паспорт изделия : LID10101--

Tris-III-R ЛЕД 3x1Вт 6000К 180лм, диммируемый, 350mA, IP20



Технические данные

Световой поток (lm)	180
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	3
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	3
Operation current mA (mA)	350
Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	50
Материал	Акрил Алюминий
Высота (мм)	60

Технические данные - Продолжение

Диаметр (мм)	90
опциональные принадлежности	LID 13677--; LID 16949--
ØxH мм	90x60
Ватт (W)	3x1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Tris-III-R ЛЕД 3x1Вт 6000К 180лм, диммируемый, 350мА, IP20	LID 10101
опциональные принадлежности	
89004, ДРАЙВЕР 350мА 1-4Вт ЛЕД IP66 100-240В	LID 13677
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949