


Технический паспорт изделия : LID10128--

Punto-F MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, IP20, 12В, зачищ. латунь

€CONOMY



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø70
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	Copper brushed
Материал	Алюминий
Производитель	O6-One Light
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Патрон	MR16
Цоколь	GU5,3
Ватт (W)	50

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	E - A++
Установка глубины (мм)	60
ØxH мм	81x32
Cut-out size mm	Ø70

Габаритные чертежи: Punto-F MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, IP20, 12В, зачищ. латунь




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Punto-F MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, IP20, 12В, зачищ. латунь	LID10128
Необходимые принадлежности	
Галогеновый рассеиватель GU5,3, 50Вт, 38°	LID12205
Трансформатор 230В - 12В пер.т., 35-105Вт, с регулякости	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
опциональные принадлежности	
GU10 Держатель лампы с кабелем и соединителем	LID10028