


Технический паспорт изделия: LID10202--

Punto-F/M MR16 точечн. свет. кругл., GU5,3, 50Вт, IP20, хром €CONOMY




Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	downlight
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	GU5,3
Мощность (W)	50
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Входное напряжение AC (V)	12

Технические данные - Продолжение

Входное напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø63
Установка глубины (мм)	60
Цвет	хром
Материал	Прессованный металл
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	76
опциональные принадлежности	LI43920154
Необходимые принадлежности	LI43420567; LI43819756; LID13520--
ØxH мм	76x22
Вырез мм	Ø63

Габаритные чертежи: Punto-F/M MR16 точечн. свет. кругл., GU5,3, 50Вт, IP20, хром



76mm



22mm

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Punto-F/M MR16 точечн. свет. кругл., GU5,3, 50Вт, IP20, хром	LID10202
Необходимые принадлежности	
RL-MR16 35 3,8W 827 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	L143420567
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	L143819756
89075W, ЛЕД ДРАЙВЕР 12В 0-75Вт ВХОД 230В	LID13520
опциональные принадлежности	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	L143920154