


Технический паспорт изделия : LID10229--

Sutil кругл.св/диодн.панель 12Вт, 3000К, 745лк, Ø178мм, бел. €CONOMY



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø165
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Производитель	O6-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Напряжение на выходе DC (V)	8,5-10,5
Выходной ток (A)	0,5
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Ватт (W)	12

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	745
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	30000
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	178x14
Cut-out size mm	Ø165

Габаритные чертежи: Sutil кругл.св/диодн.панель 12Вт, 3000К, 745лк, Ø178мм, бел.




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil кругл.св/диодн.панель 12Вт, 3000К, 745лк, Ø178мм, бел.	LID10229
опциональные принадлежности	
Optional dimmable LED driver for Sutil Round LED 12W	LID13346