


Технический паспорт изделия : LID10250--

Dingo

малыйLEDпотол.свет.20Вт,4500K,1600
лм,рег.ярк.,бел. **€CONOMY**



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø150
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	transparent
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	230
Напряжение на выходе AC (V)	35-42

Технические данные - Продолжение

Выходной ток (A)	0,50
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Ватт (W)	20
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1600
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	35000
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP53
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	170
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	164x140
Cut-out size mm	Ø150

Габаритные чертежи: Dingo малыйLEDпотол.свет.20Вт,4500К,1600лм,рег.ярк.,бел.




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Dingo малыйLEDпотол.свет.20Вт,4500К,1600лм,рег.ярк.,бел.	LID10250