


Dingo

малыйLEDпотол.свет.20Вт,3000K,1500
лм,рег.ярк.,бел. **€CONOMY**



Technische Daten


Размер выреза мм (мм)	Ø150
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	transparent
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	230
Напряжение на выходе AC (V)	35-42
Выходной ток (A)	0,50

Technische Daten - Fortsetzung

Осветительное устройство / лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	20
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1500
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	35000
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Вид защиты	IP53
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	170
Illuminant incl.	yes
ØxH mm	164x140
Cut-out size mm	Ø150

Dimensioned drawing: Dingo

малыйLEDпотол.свет.20Вт,3000K,1500лм,рег.ярк.,бел.



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dingo малыйLEDпотол.свет.20Вт,3000K,1500лм,рег.ярк.,бел.	LID10251