



Dingo больш. LEDпотол. свет.30Вт,4500K,2200лм,рег.ярк.,сер. **ECONOMY**



Light distribution curve




Technische Daten

Размер выреза мм (mm)	Ø210
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	transparent
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Technische Daten - Fortsetzung

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Напряжение на выходе AC (V)	35-42
Выходной ток (A)	0,70
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Ватт (W)	30
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2200
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	35000
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Вид защиты	IP53
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (mm)	210
Illuminant incl.	yes
ØxH mm	242x180
Cut-out size mm	Ø210

Dimensioned drawing: Dingo больш. LEDпотол. свет.30Вт,4500K,2200лм,рег.ярк.,сер.



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Dingo больш. LEDпотол. свет.30Вт,4500K,2200лм,рег.ярк.,сер.	LID10262