



Технический паспорт изделия : LID10264--

Dingo больш. LEDпотол. свет.30Вт,4500K,2200лм,рег.ярк.,бел. **ECONOMY**



Кривая распределения света



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø210
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	transparent
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	100

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Напряжение на выходе AC (V)	35-42
Выходной ток (A)	0,70
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Ватт (W)	30
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	2200
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	35000
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP53
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	210
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	242x180
Cut-out size mm	Ø210

Габаритные чертежи: Dingo больш. LEDпотол. свет.30Вт,4500K,2200лм,рег.ярк.,бел.




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Dingo больш. LEDпотол. свет.30Вт,4500K,2200лм,рег.ярк.,бел.	LID10264