


Ina-A MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, алюм. **€CONOMY**



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø80
Вид осветительного устройства	downlight
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	Алюминий
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация Галогеновые лампы низкого давления с отражателем
Патрон	GU5,3
Ватт (W)	50
Кол-во ламп	1
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	E - A++
Установка глубины (мм)	75
ØxH мм	92x30
Cut-out size mm	Ø80

Габаритные чертежи: Ina-A MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, алюм.




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ina-A MR16 точечн. свет., GU5,3, 50Вт, алюм.	LID10465
Необходимые принадлежности	
Галогеновый рассеиватель GU5,3, 50Вт, 38°	LID12205
Трансформатор 230В - 12В пер.т., 35-105Вт, с рег.яркости	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
опциональные принадлежности	
RD-MR16 35 4,6Вт 12В 36° 827 350лм 950кд GU5.3 15000ч	LI43019051
7306K/W/45, COB ЛЕД GU5,3 6,5Вт WW 45deg диммируемый 12В AC/DC	LID13341