

Технический паспорт изделия : LID10630--

Robin-II-Q/A1 75Вт GU10 AR111, 100-240В, IP20, серый

12 WALL & CEILING



Информация о товаре

75w R111 GU10 Die Cast Adjustable Ceiling Light, IP20. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Длина нетто (мм)	120,00
Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	130,00
диаметр нетто (мм)	120,00
Вес нетто (кг)	0,09
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	серый
Материал	Die-cast aluminum
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240

Технические данные - Продолжение

Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация MR16
Патрон	GU10
Мощность (W)	75
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	no
ØxH мм	120x130
ДxШxВ мм	120x120x130
Длина (мм)	120
Высота (мм)	130
опциональные принадлежности	LID 12191--;LID 12192--;LID 13750--;LID 16949--;LID 13106--

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Robin-II-Q/A1 75Вт GU10 AR111, 100-240В, IP20, серый 12 WALL & CEILING	LID10630
опциональные принадлежности	
7315G/C/45, ЛЕД R111 GU10 15Вт CW 45deg 230В 25 LAMPS	LID12191
7315G/W/45, ЛЕД R111 GU10 15Вт WW 45deg 230В 25 LAMPS	LID12192
7315GD/W/45, ЛЕД R111 GU10 15Вт WW 45deg диммируемый 230В	LID13750
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106