

Технический паспорт изделия : LID10905--

**Pinta-I-Q 50Вт GU5,3 MR16, 12В, IP44,
матовый хром**



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	MR16
Кол-во ламп	1
Патрон	GU5,3
Мощность (W)	50
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение AC (V)	12
Рабочее напряжение DC (V)	12
Входное напряжение AC (V)	12
Входное напряжение DC (V)	12
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø70
Установка глубины (мм)	100
Цвет	сатинированный хром

Технические данные - Продолжение

Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	85
Ширина (мм)	85
Высота (мм)	50
опциональные принадлежности	LI43319521; LID16949--
ДхШхВ мм	85x85x50
Вырез мм	Ø70

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Pinta-I-Q 50Вт GU5,3 MR16, 12В, IP44, матовый хром	LID10905
опциональные принадлежности	
RL-MR16 35 DIM 5 Вт 12 В 36° 827 350 лм 950 кд GU5.3 25000 ч	LI43319521
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949