


Технический паспорт изделия: LID11125--

Рако-S/A2 ЛЕД 3x1Вт 6000К, диммируемый, 350мА, 35°, IP20, алюминий



Технические данные

Световой поток (lm)	3x60
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	3
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	35
Мощность (W)	3
Operation current mA (mA)	350
Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	40
Цвет	Алюминий

Технические данные - Продолжение

Материал	Алюминий
Длина (мм)	165
Ширина (мм)	60
Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	LID13677--; LID16949--
ДхШхВ мм	165x60x30
Ватт (W)	3x1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Рako-S/A2 ЛЕД 3x1Вт 6000К, диммируемый, 350мА, 35°, IP20, алюминий	LID11125
опциональные принадлежности	
89004, ДРАЙВЕР 350мА 1-4Вт ЛЕД IP66 100-240В	LID13677
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949