

Технический паспорт изделия: LID11147--

Ракo-Q/ A2 ЛЕД 4x1Вт 3000К, диммируемый, 350мА, 15°, IP20, алюминий



Технические данные

Световой поток (lm)	4x45
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	4
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	15
Мощность (W)	4
Operation current mA (mA)	350
Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	40
Цвет	Алюминий

Технические данные - Продолжение

Материал	Алюминий
Длина (мм)	113
Ширина (мм)	113
Высота (мм)	30
опциональные принадлежности	LID 12532--; LID 16949--
ДхШхВ мм	113x113x30
Ватт (W)	4x1

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Рako-Q/A2 ЛЕД 4x1 Вт 3000К, диммируемый, 350мА, 15°, IP20, алюминий	LID 11147
опциональные принадлежности	
Драйвер для 1-8Stk 1Вт ЛЕД, 350мА	LID 12532
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949