

Технический паспорт изделия: LID11781--

Plaza-CL-Q 2x20Вт E27, 100-240В, IP54, серый

Wall,- ceiling luminaire



Технические данные

Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация
Illuminant incl.	по
Кол-во ламп	2
Патрон	E27
Мощность (W)	20
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серый

Технические данные - Продолжение

Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	271
Ширина (мм)	271
Высота (мм)	88
опциональные принадлежности	LIMD0027--;LID 13010--;LID 13012--;LID 14500--;LID 15752--;LID 16949--;LID 13106--
ДхШхВ мм	271x271x88

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Plaza-CL-Q 2x20Вт E27, 100-240В, IP54, серый Wall, - ceiling luminaire	LID 11781
опциональные принадлежности	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
LED лампа накаливания, перламутр., E27, 6Вт, 2700K, 470лм	LID 13010
LED лампа накаливания, перламутр., E27, 10,5Вт, 2700K, 1055лм	LID 13012
Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, E27, Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, 4000K, 750лм, 230В, 40°	LID 14500
Лампа LED A60 10 Вт, 880 лм, 3000K, 230 В	LID 15752
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID 13106