


Технический паспорт изделия : LID12034--

Sigma прост. LED прожектор, 10Вт, 3000К, 500лм, IP65, серый **€ECONOMY**

21 INDUSTRIAL & FLDS



Информация о товаре

10W COB LED Slim floodlight, IP65. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Технические данные

Длина нетто (мм)	157,00
Ширина нетто (мм)	121,00
Высота нетто (мм)	121,00
Глубина нетто (мм)	52,00
Вес нетто (кг)	0,92
Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж мачты Монтаж на потолок floor mounting

Технические данные - Продолжение

Цвет	антрацит
Материал	Die-cast aluminum
Крышка	transparent
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	300
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	70
Мощность (W)	10
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥70
Световой поток (lm)	700
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Диапазон отклонения (°)	180
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	157x121x121
Длина (мм)	157
Ширина (мм)	121
Высота (мм)	121

Габаритные чертежи: Sigma прост. LED прожектор, 10Вт, 3000K, 500лм, IP65, серый



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Sigma прост. LED прожектор, 10Вт, 3000К, 500лм, IP65, серый
21 INDUSTRIAL & FLDS

LID12034